


Combiné Intégrable 178cm SmartFrost PLUS



ICSe5122-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Combiné intégr. 2 circuits SmartFrost/Air brassé 265 L niche de 178 cm. Tiroir EasyFresh : conservez les fruits et légumes jusqu'à 2x plus longtemps. Congélateur SmartFrost, éclairage plafonnier LED, électronique tactile digitale. Système à glissières.

CARACTÉRISTIQUES

Smart
Frost

Duo
Cooling

E

Easy
Fresh

Super
Silent

Smart
Device
ready

Avantages produit

Le givre réduit au minimum



SmartFrost limite la corvée du dégivrage du congélateur en réduisant de près de 70% la formation de givre. Les parois du congélateur sont lisses et faciles à nettoyer. Ainsi, le dégivrage de votre appareil est beaucoup moins fréquent et surtout plus rapide !

Fraîcheur garantie de vos fruits et légumes



Spacieux, le tiroir EasyFresh assure des conditions idéales de conservation pour les fruits et légumes. À une température identique au réfrigérateur, son étanchéité parfaite permet une humidité optimale. Le gaspillage alimentaire est évité car les végétaux conservent leur fraîcheur plus longtemps, sans se dessécher. Garder une salade intacte pendant 10 jours devient possible !

L'indispensable des petits aliments



Un tiroir pour ranger les aliments qui, d'ordinaire, se perdent dans le réfrigérateur, il fallait y penser ! Grâce au tiroir VarioSafe, chaque chose a sa place, tout est clair et bien rangé ! Vous retrouvez facilement : les condiments, les tubes de sauces, les yaourts, les petits bocaux etc. Dans le compartiment réfrigérateur, disposez le tiroir VarioSafe à différentes hauteurs, où vous le souhaitez !

Pour garder un œil sur vos équipements



Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal fermée ou en cas de panne de courant.

Un écran tactile simple et intuitif



L'écran tactile de contrôle vous permet de commander facilement votre appareil Liebherr. Une légère pression du doigt suffit pour sélectionner les fonctions proposées ou ajuster la température de votre réfrigérateur. Un écran tactile intuitif simple d'utilisation !

Deux systèmes de froid, c'est essentiel



DuoCooling permet de régler de manière indépendante les températures du réfrigérateur et du congélateur. Intégrée à l'ensemble des combinés Liebherr, la technologie évite l'échange d'air entre les deux parties de l'appareil. Ainsi on évite le dessèchement et la dégradation prématurée des aliments dans le réfrigérateur ainsi que la formation de givre dans le congélateur. Le gaspillage est limité et les odeurs ne se propagent pas !

Triman



Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Pliée ou dépliée, à vous de choisir



Pratique et flexible, la clayette séparable s'adapte à vos besoins de stockage et se révèle très utile pour optimiser le rangement du réfrigérateur. Totalement déployée, elle vous fait gagner en espace de stockage grâce à sa surface étendue. Pliée, elle occupe une demi-surface et permet de disposer de plus de place en hauteur pour ranger des récipients plus encombrants.

Un éclairage optimal de l'espace de stockage



Intégré à la cuve, le plafonnier led offre une visibilité optimale et ce, même lorsque votre réfrigérateur est bien rempli. Dès l'ouverture de la porte, un flux lumineux homogène éclaire le contenu de l'appareil. Un dispositif d'éclairage encastré qui laisse libre l'espace de stockage. Quant à son entretien, il est très facile !

Un même froid partout sans odeur



Oubliez les différences de températures dans le réfrigérateur et le casse-tête pour ranger vos aliments ! Avec PowerCooling, le froid est distribué de manière homogène dans l'ensemble de l'appareil et le refroidissement est rapide : vous organisez votre réfrigérateur en toute liberté ! Intégré au ventilateur PowerCooling, le filtre à charbon actif FreshAir permet de neutraliser les mauvaises odeurs et de préserver un air

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe climatique	SN-ST
Connectivité	En option
Classe énergétique 2021	E
Consommation kwh/24h 2021	0.545
Consommation en kwh/an	199
Niveau sonore dB(A)	35
Vol. utile congélateur (L)	54
Vol. utile total (L)	266
Vol. utile total réfrigérateur (L)	212
Niveau sonore dB(A)	35
Classe niveau sonore	B

Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Electronique tactile digital
Mode Sabbat	Oui

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nb de clayettes réfrigérateur	6
Nombre de clayettes en 2 parties	1
VarioBox	Non
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Plafonnier LED
Filtre à charbon réfrigérateur	Oui
Nombre de bacs EasyFresh	1

Congélateur

Type de froid congélateur	SmartFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Nb total de tiroirs congélateur	2
Nb de tablettes congélateur	1
Nb d'étoiles	4
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui
Autonomie (h) 2021	9
Pouvoir de congélation (kg/24h) 2021	4

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore
Mémorisation de l'alarme Frost Control	Oui
Sécurité enfants	Oui

Equipements

Fixation porte	Glissières
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Oui
Joint de porte amovible	Oui

Installation

Type d'installation	Intégrables
---------------------	-------------

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803072775
Hauteur (cm)	177
Largeur (cm)	54.1
Profondeur (cm)	54.5
Hauteur emballage (mm)	1829
Largeur emballage (mm)	555
Profondeur emballage (mm)	622
Poids brut (kg)	72
Poids net (kg)	67
Hauteur de niche (mm)	1772
Largeur de niche (mm)	560
Profondeur de niche (mm)	550
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Intensité (A)	1.4
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	220