


Combiné 2 circuits NoFrost BioFresh BLUPerformance Inox Noir



CBNBS4835-21

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce combiné réfrigérateur/congélateur en bas BLUPerformance se distingue par ses performances énergétiques, sa qualité de froid avec la technologie BioFresh pour conserver les viandes, poissons, charcuterie, fruits et légumes jusqu'à 3 fois plus longtemps, son volume utile très généreux, son fonctionnement silencieux (32 dB) et son électronique digitale tactile. Son volume utile est de 351 L, pour une hauteur de 201cm et une largeur de 60cm. Il dispose d'un éclairage LED et d'une finition BlackSteel anti-traces très résistant aux rayures.

CARACTÉRISTIQUES




Avantages produit



DuoCooling NoFrost

DuoCooling, un froid résolument européen ! Parce que réfrigérer et congeler ne correspond pas à la même opération, Liebherr a équipé ses combinés 2 circuits NoFrost de deux types de froid. Dans la partie réfrigération : froid brassé PowerCooling pour un froid homogène qui ne dessèche pas les aliments. Dans le congélateur : froid ventilé NoFrost - Adieu la corvée de dégivrage !



BLUPerformance

Pour un fonctionnement silencieux et un encombrement limité, l'intégralité du circuit froid des appareils BLUPerformance est logé/placé dans le socle. Les performances sont ainsi nettement améliorées avec un volume utile plus important et une consommation énergétique réduite.



PowerCooling FreshAir

Le puissant système PowerCooling assure une réfrigération rapide des aliments qui viennent d'être placés dans le réfrigérateur et maintient une température homogène et constante ainsi qu'une bonne diffusion de l'humidité. Le filtre à charbon actif FreshAir intégré au ventilateur purifie l'air circulant et neutralise les mauvaises odeurs.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Biofresh BLUPerformance

Les tiroirs BioFresh garantissent un climat parfait pour une fraîcheur longue durée. Conservés à une température légèrement au-dessus de 0°C et dans une hygrométrie parfaitement adaptée, les fruits et les légumes, la viande et le poisson gardent leurs vitamines, leur saveur et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps.



Pour garder un œil sur vos équipements

Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal fermée ou en cas de panne de courant.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	D
Classe climatique	SN-T
Vol. utile total (L)	352
dont vol. utile BioFresh (L)	99.1
Vol. utile congélateur (L)	104
Connectivité	En option
Niveau sonore dB(A)	33
Consommation kwh/24h	0.621
Consommation en kwh/an	227
Vol. utile réfrigérateur (L)	248
Classe niveau sonore	B

Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Régulation de la température	Affichage digital tactile
Mode Sabbat	Oui
Touche ON/OFF	Oui

Technologie

Technologie BLUPerformance	Oui
----------------------------	-----

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Fonction SuperCool	Avec décompte
Nb de clayettes réfrigérateur	3
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb total de bacs BioFresh	2
Nombre de bacs BioFresh à hygrométrie réglable	1
Nb de bacs Biofresh sur rails télescopiques	2
Clayette porte-bouteilles double emploi	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Plafonnier LED
Filtre à charbon réfrigérateur	Oui

Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost temporisé
Autonomie (h)	16
Nb total de tiroirs congélateur	3
Nb de tablettes congélateur	2
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui
Pouvoir de congélation (kg/24h)	9
Nb d'étoiles	4

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore

Design

Poignée	Poignée aluminium à dépression
Finition côtés	BlackSteel
Esthétique	HardLine
Finition porte/couvercle	BlackSteel

Equipements

Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Non

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803054849
Hauteur (cm)	201
Largeur (cm)	60
Profondeur (cm)	66.5
Hauteur emballage (mm)	2087
Largeur emballage (mm)	615
Profondeur emballage (mm)	751
Poids brut (kg)	87.1
Poids net (kg)	82
Origine	Allemagne
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Compresseur inverter	Oui
Intensité (A)	1.4
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	190

Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore
--	--------------------

Sécurité enfants	Oui
------------------	-----

Mémorisation de l'alarme Frost Control	Oui
--	-----
