


CERCLE
PREMIUM
LIEBHERR

Cave mixte 2 zones



WTES1672-22

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Cave mixte inox vitrée traitée anti-UV, 2 zones de température indépendantes, 34 bouteilles type Bordeaux, hauteur 82,2cm. 3 clayettes bois, affichage digital.

CARACTÉRISTIQUES

Telescopic
Rails

Wine

LED



Avantages produit



Eclairage LED Caves

L'éclairage LED intégré à fleur sous le bandeau de commandes permet de diffuser une lumière agréable en permanence ou uniquement à l'ouverture de la porte. Idéal pour bien retrouver ses bouteilles dans un environnement sombre ou générer un petit éclairage d'ambiance.



Nos emballages
peuvent faire
l'objet d'une
consigne de tri

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Filtre à charbon des caves encastrables

Les caves à vin Liebherr sont toutes équipées d'un filtre à charbon actif, facile à remplacer et destiné à stopper les mauvaises odeurs. Il permet ainsi de renouveler efficacement l'air de la cave à vin, sans risque de nuire au bon développement du vin.



Serrure WTes 1672

Ce modèle est équipé de série d'une serrure intégrée permettant de protéger les bouteilles les plus précieuses.



Cercle Premium

Ce modèle fait partie de la sélection Premium : une sélection de produits haut de gamme possédant de nombreux équipements, des technologies de froid exclusives et une finition particulièrement raffinée. L'achat d'un modèle de la sélection Premium offre de nombreux avantages. Pour en savoir plus : www.liebherr-premium.fr



Porte Vitrée anti-UV Inox

La porte en verre teinté isolant garantit non seulement une protection efficace des vins contre les rayons UV, mais offre également une excellente visibilité. Le double vitrage permet, de plus, de bénéficier d'une bonne isolation thermique.



Affichage Digital des caves encastrables

Un bref coup d'oeil sur l'affichage digital vous permet de voir la température au degré près. L'utilisation du bandeau de commandes est facilitée par un agencement intuitif des touches. De plus, avec la fonction Ventilation, il est possible d'établir un 2e niveau d'hygrométrie pour compenser un air ambiant sec.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe climatique	SN-ST
Classe énergétique 2021	G
Consommation kwh/24h 2021	0.402
Consommation en kwh/an	147

Vol. utile cave à vin (L)	95
Vol. utile total (L)	95
Niveau sonore dB(A)	36
Classe niveau sonore	C

Commandes

Nombre de circuits de froid	2
Touche ON/OFF	Oui
Régulation de la température	Electronique affichage digital
Régulation électronique de la température	5 - 20 °C

Cave à vin

Capacité bouteilles Bordeaux (0,75 L)	34
Filtre à charbon cave à vin	Oui
Nombre de clayettes cave à vin	3
Nb de clayettes vin sur rails télescopiques	3
Nombre de zones de température	2
Type de clayettes cave à vin	Bois
Type de froid cave à vin	Brassé Humide

Sécurité

Sécurité enfants	Oui
Alarme de remontée de température cave à vin	Visuelle et sonore
Alarme porte ouverte cave à vin	Sonore
Pack sécurité hiver	Non

Design

Poignée	Poignée barre inox ergonomique
Finition côtés	Inox
Esthétique	HardLine
Finition porte/couvercle	Vitrée anti-UV

Equipements

Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Pieds réglables	avant/arrière
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Poignées de transport	Non
Serrure	De série

Installation

Enchassable	Non
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Oui

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	10 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	9005382235959
Hauteur (cm)	82.2
Largeur (cm)	60
Profondeur (cm)	57.8
Hauteur emballage (mm)	871
Largeur emballage (mm)	655
Profondeur emballage (mm)	692
Poids brut (kg)	60
Poids net (kg)	56
Origine	Autriche
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Intensité (A)	1.5
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	280