Combiné Side-by-Side Blu EasyFresh NoFrost VarioTemp Prime 4 Portes Inox anti-traces



XCCSD5250-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce Side-by-Side BluPerformance est composé de 2 combinés x SCNsdd5253 (2x332 l. (229+103) (Classe D)) - Fond de cuve inox anti-traces, tiroir EasyFresh à hygrométrie réglable pour doubler le temps de conservation des fruits et des légumes. Electronique digitale tactile couleur et poignées à dépression. Inox anti-traces. Congélateur VarioTemp convertible en réfrigérateur en cas de besoin.

CARACTÉRISTIQUES

BLU Performance | Duo Cooling | No Frost | Smart Device ready | Super Cool | Touch Electronic | Vario Space | A to G D | Easy Fresh | Light Tower | Super Frost

Avantages produit



BLUPerformance

Plus de volume de stockage disponible, d'excellentes performances énergétiques et de conservation et un fonctionnement silencieux : voilà ce que la technologie exclusive Liebherr BluPerformance a à vous offrir ! Le circuit de froid se trouvant dans le socle, il prend moins de place et permet même un encastrement sans réduction de performance.

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Fraîcheur garantie de vos fruits et légumes

Spacieux, le tiroir EasyFresh assure des conditions idéales de conservation pour les fruits et légumes. À une température identique au réfrigérateur, son étanchéité parfaite permet une humidité optimale. Le gaspillage alimentaire est évité car les végétaux conservent leur fraîcheur plus longtemps, sans se dessécher. Garder une salade intacte pendant 10 jours devient possible !

Deux systèmes de froid, c'est essentiel

DuoCooling permet de régler de manière indépendante les températures du réfrigérateur et du congélateur. Intégrée à l'ensemble des combinés Liebherr, la technologie évite l'échange d'air entre les deux parties de l'appareil. Ainsi on évite le dessèchement et la dégradation prématurée des aliments dans le réfrigérateur ainsi que la formation de givre dans le congélateur. Le gaspillage est limité et les odeurs ne se propagent pas !

Une appli pour piloter à distance

Simple et intuitive, l'application SmartDevice vous donne accès à votre appareil partout et tout le temps ! Depuis un Smartphone ou une tablette (et même en assistance vocale) vous réglez la température ou activez des fonctions particulières. Découvrez une mine d'informations pour optimiser l'utilisation de votre appareil : stockage des aliments, modes d'emploi, accessoires et bien plus encore !

SoftSystem BLUPerformance

Ce système de fermeture intégré à la porte est un amortisseur par fluide qui amortit ou entraîne la fermeture de la porte y compris lorsque celle-ci est pleine. Ce système garantit une fermeture automatique parfaite et en douceur dès que l'angle atteint environ 45°. Il assure une grande sécurité et un grand confort d'utilisation.

L'éclairage LED d'exception

Light Tower est un concept d'éclairage par led unique offrant une mise en lumière homogène et élégante du contenu de votre appareil. Intégré à la cuve du réfrigérateur, le dispositif d'éclairage en 2 colonnes sert de support aux tablettes en verre et diffuse sa lumière intense dans l'espace intérieur. Light Tower permet une vraie flexibilité au niveau de l'agencement.

Un même froid partout sans odeur

Oubliez les différences de températures dans le réfrigérateur et le casse-tête pour ranger vos aliments ! Avec PowerCooling, le froid est distribué de manière homogène dans l'ensemble de l'appareil et le refroidissement est rapide : vous organisez votre réfrigérateur en toute liberté ! Intégré au ventilateur PowerCooling, le filtre à charbon actif FreshAir permet de neutraliser les mauvaises odeurs et de préserver un air pur !

Le réglage en un effleurement

Pensé pour une utilisation quotidienne et aussi intuitif qu'un Smartphone, l'écran tactile TFT couleur offre une navigation simple, fluide et un temps de réponse immédiat. En un simple effleurement de la surface de l'écran vous réglez facilement les fonctions !

Élégance et solidité

Souligne?es de rebords inox, les clayettes en verre satiné confèrent à votre réfrigérateur toute son élégance. Modulables, elles offrent un maximum de flexibilité pour organiser le rangement. Pratiques, elles se déplacent facilement en position haute ou basse sans les sortir du réfrigérateur. Conçues en verre Securit, elles vous garantissent solidité et résistance dans la durée.

Side by Side - SCNSDD5253-20

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	D
Classe climatique	SN-T
Vol. utile total (L)	332
Vol. utile congélateur (L)	103
Connectivité	En option
Niveau sonore dB(A)	34
Consommation kwh/24h	0.551
Consommation en kwh/an	201
Vol. utile réfrigérateur (L)	229
Classe niveau sonore	B

Commandes

Régulation de la température	Ecran tactile digital
Touche ON/OFF	Oui

Technologie

Technologie BLUPerformance	Oui

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	4
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Clayette porte-bouteilles	Oui
Beurrier	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Double colonne LED
Filtre à charbon réfrigérateur	Oui

Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Autonomie (h)	20
Nb total de tiroirs congélateur	3
Eclairage congélateur	Eclairage LED
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui
Pouvoir de congélation (kg/24h)	10
Nb d'accumulateurs de froid	2

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Design

Poignée	Poignée aluminium à dépression
Finition côtés	Silver
Finition porte/couvercle	Inox Anti-Traces

Equipements

Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Non

Dimensions et logistiques

EAN	4016803057970
Hauteur (cm)	185.5
Largeur (cm)	59.7
Profondeur (cm)	67.5
Hauteur emballage (mm)	1927
Largeur emballage (mm)	615
Profondeur emballage (mm)	767
Poids brut (kg)	80
Poids net (kg)	74.4
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Side by Side - SCNSDD5253-20G

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	D
Classe climatique	SN-T
Vol. utile total (L)	332
Vol. utile congélateur (L)	103
Connectivité	En option
Niveau sonore dB(A)	34
Consommation kwh/24h	0.551
Consommation en kwh/an	201
Vol. utile réfrigérateur (L)	229
Classe niveau sonore	B

Commandes

Régulation de la température	Ecran tactile digital
Touche ON/OFF	Oui

Technologie

Technologie BLUPerformance	Oui

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Fonction SuperCool	Oui
Nb de clayettes réfrigérateur	4
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Clayette porte-bouteilles	Oui
Beurrier	Oui
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Double colonne LED
Filtre à charbon réfrigérateur	Oui

Congélateur

Type de froid congélateur	NoFrost
Fonction SuperFrost	SuperFrost automatique
Autonomie (h)	20
Nb total de tiroirs congélateur	3
Eclairage congélateur	Eclairage LED
Type de tablettes congélateur	Verre
VarioSpace	Oui
Pouvoir de congélation (kg/24h)	10
Nb d'accumulateurs de froid	2

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
Alarme porte ouverte congélateur	Visuelle et sonore
Alarme de remontée de température congélateur	Visuelle et sonore

Design

Poignée	Poignée aluminium à dépression
Finition côtés	Silver
Finition porte/couvercle	Inox Anti-Traces

Equipements

Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Tiroir VarioSafe	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Non

Dimensions et logistiques

EAN	4016803083696
Hauteur (cm)	185.5
Largeur (cm)	59.7
Profondeur (cm)	67.5
Hauteur emballage (mm)	1927
Largeur emballage (mm)	615
Profondeur emballage (mm)	767
Poids brut (kg)	80
Poids net (kg)	74.4
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri